

# AntiFreeze

## Donmayı Engelleyici Katkı

### Ürün Tanımı:

İçerisine konulduğu çimentolu karışımın soğuk hava işlenebilirliğini artırıp, erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlayan, su miktarını azaltıp akışkanlaştırıcı özellik kazandıran, klor içermeyen, naftalin formaldehit sülfanot esaslı katkıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Tüm çimentolu imalatlarda

### Özellikler:

- Harcın mukavemet değerlerinde artış sağlar.
- Kalıp sökme süresini kısaltır.
- Donma ve çözülme direncini artırır.
- Su geçirimsiz, kompakt bir karışım oluşturur.
- Aşınma direncini artırır.
- Bayındırlık Poz no: 04.613/7

### Teknik Veriler:

Renk	Kahverengi
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,10 ± 0,2
Klor içeriği	< % 0,1
Alkali içeriği	< % 10

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Sarfiyat:

Karışım içerisindeki çimento miktarının % 2'si kadar sarf edilmelidir. Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir.

### Ambalaj:

30 kg'lık plastik bidonda.

### Depolama:

- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır; ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

### Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr