

# BoscoPur Fabric

## Tekstil Donatısı

### Ürün Tanımı :

Bostik BoscoPur Fabric, BoscoPur sistem içerisinde sistemi mekanik olarak güçlendirmek üzere polyster tekstil donatısıdır.

### Teknik Veriler :

Ağırlık (g/m <sup>2</sup> )	63
Kalınlık (mm)	0,7
Çekme Kuvveti (N/5cm)	125
Uzama (boyuna)	%77
Uzama (enine)	%83

### Uygulama :

- BoscoPur Fabric uygulamalarında BoscoPur UniSeal II. kat keçe yüzeye serildikten hemen sonra ıslak üzeri ıslak olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
- Gerekli görülen durumlarda, daha düzgün bir yüzey elde etmek için (yüzeyin tamamen kaplandığından emin olmak için) III. kat uygulama yapılması önerilir.

### Ambalaj :

100 m<sup>2</sup> / rulo

### Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr