

# BoscoPur Trans - Matt

## Poliüretan Esaslı Şeffaf Mat Son Kat Kaplama

### Ürün Tanımı :

Bostik BoscoPur Trans Matt, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip ve mükemmel mekanik özelliklere sahip ayrıca UV dayanımlı, seramik, fayans, cam vb. emici olmayan parlak yüzeylerdeki su yalıtım uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, saten mat görünümü poliüretan esaslı son kat kaplamadır.

### Kullanıldığı Yerler :

- Balkon ve teraslar
- Seramik, fayans, cam vb. kaplı yüzeyler
- Yaya trafiğine açık alanlar

### Özellikleri :

- Hızlı ve kolay uygulanır
- Eksiz, su geçirimsiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
- Saten mat görümlüdür
- Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
- Dış hava koşullarından etkilenmez, UV dayanımlıdır
- Rengi solmaz, sararma yapmaz
- Kolay silinebilir özelliğindedir
- Su buharı geçirgendir
- Yaya trafiğine açık alanlarda kullanıma uygundur, aşınma dayanımı yüksektir
- -30°C ~ +90°C gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur

### Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf Mat
Kopma Kuvveti	> 15 N / mm <sup>2</sup>
Kopmada Uzama	> 200 %
Yapışma Kuvveti (BoscoPur Trans-Neutral)	> 1,5 N / mm <sup>2</sup>
Su Buharı Geçirgenliği	> 8 gr / m <sup>2</sup> / gün
Shore D Sertliği	> 25
İlk Kuruma Süresi (saat)	24
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+10°C ~ +35°C
Servis Sıcaklığı	-40°C ~ +90°C

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık :

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, siva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin maks. nemi 5%, ve basınç dayanımı 25 MPa 'dan fazla olmalıdır. Yeni veya taze beton yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce 28 gün beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin silan, siloksan, silikon veya su itici özellikte başka bir malzeme ile kaplanmamış olmasına dikkat edilmelidir.
- Mevcut seramik, fayans, cam vb. kaplamaların altından, negatif taraftan gelebilecek suyun veya nemin kesilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama öncesinde uygulama yapılacak tüm yüzeyler Bostik BoscoPur TransPrimer ile astarlanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Uygulama :**

- Bostik BoscoPur Trans Matt, isteğe bağılı olarak saten mat bir görünüm elde etmek amacıyla, Bostik BoscoPur Trans Neutral tek kat ve ana kat uygulamasından sonra 12 saat içerisinde (24 saatten fazla beklenmemelidir) fırça veya rulo ile yüzeye tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Tüm yüzeye uygulama yapıldığından emin olunmalıdır

**Uygulama Sonrası Bakım :**

- Yeni uygulanmış yüzeyler ilk 2 – 3 saat su ve yağmurdan korunmalıdır.
- Kurumamış, taze Bostik BoscoPur TransNeutral 'in üst yüzeyi kaygandır. Kaymaz hale getirmek için malzeme kurumadan üzerine kuru kum serilmelidir.

**Sarfiyat :**

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağılı olarak, kat başına yaklaşık 0,100 kg / m<sup>2</sup>.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

**Ambalaj :**

1 kg metal teneke

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr