

CeraBest Dek

İnşaat Sonrası Temizleyici

Ürün Tanımı:

Bostik CeraBest Dek, toksin gazları alınmış, asit reaksiyonda bir temizleyicidir. Kirlenmiş porselen, seramik, doğal taş, cotto üzerine bulaşmış çay, kireçlenme, pas lekesi, çimentolu harç, alçı vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesinde kullanılan, şeffaf, konsantre temizleyicidir. Parlak mermer yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Seramik, fayans, granit, doğal taş, porselen seramik yüzeylerde.

Özellikler:

- Yüzeyin rengini ve görünümünü değiştirmez.
- Yüzeyle hasar vermeksizin temizler.
- Alüminyum veya çelik süslemelere zarar vermez.
- Sulandırma oranına göre bir temizleyici veya kireç sökücü olarak kullanılabilir.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- Uygulaması kolaydır, elle veya fırçayla kolayca uygulanır.

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Yoğunluk (kg / lt)	~ 1,13
pH	~ 1,5
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

Uygulama:

- Bostik CeraBest Dek, konsantre olup temizlenecek yüzeydeki kirin yoğunluğuna göre 1 / 5 veya 1 / 10 oranında temiz su ile inceltilerek kullanılmalıdır. İstenen sonuç elde edilinceye kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
- Çıkan kir temiz bir bez veya sünger ile uygulama alanından uzaklaştırılmalıdır.
- Uygulama esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Sarfiyat:

Yaklaşık 30 ml / m². Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir, yüzeyin kirine göre değişkenlik gösterir.

Ambalaj:

1 lt 'lik plastik bidon.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr