

CeraBest FugaClean

Derz Temizleyicisi

Ürün Tanımı:

Bostik CeraBest FugaClean, seramik, fayans, porselen seramik, doğal taş, cotto vb. kaplama malzemelerinin ara derzlerinde oluşan kirlenmeleri temizlemekte kullanılan, kullanıma hazır, şeffaf temizleyicidir. Parafin ile işlem yapılmış (cila vb.) yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Seramik, fayans, porselen seramik derzlerinin temizlenmesinde

Özellikler:

- Asit ve sodyumhipoklorit (çamaşır suyu) içermez.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- Uygulaması kolaydır, elle veya bezle kolayca uygulanır.

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Yoğunluk (kg / lt)	~ 1,00
pH	~ 12
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

Uygulama:

- Bostik CeraBest FugaClean, kullanıma hazır olup, temizlenecek derzin üzerine püskürtülür ve temiz bir bez veya sünger yardımıyla ovalanarak temizlik sağlanır. İstenen sonuç elde edilinceye kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
- Eğer derz araları çok kirli ise önce CeraBest Dek ile ön temizliğin yapılması tavsiye edilir.
- Uygulama esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Sarfıyat:

Yüzeyin kirlenme derecesine göre değişkenlik gösterir.

Ambalaj:

0,5 lt 'lik plastik şişede.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr