

# CeraBest ZeroAcid

## Ađır İnşaat Sonrası Harç ve Çimento Temizleyicisi

### Ürün Tanımı:

Bostik CeraBest ZeroAcid, toksin gazları alınmış, asit reaksiyonda konsantre, jel kıvamlı bir temizleyicidir. İnşaat sahası kir, harç ve çimento artığını söker temizler. Doğal taşlardaki beyaz kireç kusmalarını temizler. Parlak mermer yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

### Kullanıldığı Yerler:

- İç ve dış mekânlarda,
- Seramik, fayans, granit, doğal taş, porselen seramik yüzeylerde

### Özellikler:

- Jel kıvamlı olduğu için dikey yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.
- Hem kireç sökücü hem de temizleyici özelliindedir.
- Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- Uygulaması kolaydır, elle veya bezle kolayca uygulanır.

### Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Yoğunluk (kg / lt)	~ 1,12
pH	~ 1
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

### Uygulama:

- Bostik CeraBest ZeroAcid, konsantre olup temizlenecek yüzeydeki kirin yoğunluđuna göre 1 / 5 veya 1 / 10 oranında temiz su ile inceltilerek kullanılmalıdır. İstlenen sonuç elde edilinceye kadar uygulama tekrarlanmalıdır.
- Çıkan kir temiz bir bez veya sünger ile uygulama alanından uzaklaştırılmalıdır.
- Uygulama esnasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

### Uygulama Sonrası Bakım:

Uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

### Sarfiyat:

Yaklaşık 30 ml / m<sup>2</sup>. Sarfiyat miktarları teorik değerlerdir, yüzeyin kirine göre deđişkenlik gösterir.

### Ambalaj:

1 lt 'lik plastik bidon.

### Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

### Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliđi sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde deđişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr