

Evo-Stik FlashBand

Kendinden Yapışkanlı Bitümlü Bant

Ürün Tanımı:

Evo-Stik FlashBand anında yapışmayı sağlayarak her çeşit iklimde su geçirimsizliği sağlayan kendinden yapışkanlı bitümlü sızdırmazlık bandıdır. Kesme, şekillendirme veya tamir için özel alete ihtiyaç duyulmadan el ile kolayca uygulanır.

Kullanıldığı Yerler:

- Tuğla, duvar taşı, beton çatı, fayans, ahşap, beton, metal, cam ve katı plastik vb. birçok diğer yapı malzemesinde,
- Kurşun saç kaplamalarda
- Çatı oluklarının yalıtımında,
- Sera tamirinde,
- Drenaj boru ve oluklardaki çatlakların tamirinde, boru ve depo yalıtımında
- Düz çatılardaki birleşim noktalarının tamiri gibi orijinal yapı ve bakım gibi durumlarda

Özellikler:

- Yüksek sıcaklıklarda üstün performans özelliğine sahiptir.
- Hızlı ve kolay uygulanır.
- Çok çeşitli yapı malzemesini birleştirir ve sızdırmazlık sağlar
- Kaplama, yalıtım ve tamir için uygun maliyetli yöntemdir.
- Tüm iklim şartlarında uzun ömürlü koruma sağlar.
- Uygulama, depolama ve taşıma için güvenlidir.

Teknik Veriler:

Renk	Gri yüzeyli ve parlak alüminyum
Form	Reçine ile modifiyeli bitüm
Ağırlık (kg / m2)	~ 1,6
Gerilme Dayanımı (N / mm2)	~ 1,6
Isı dayanımı	- 10°C ile + 100°C arası
Uygulama Derecesi	+5°C ile +35°C.

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık

Yüzey hazırlığı :

- Yüzey toz, yağ, sarkan malzeme veya sudan arındırılmış kuru olmalıdır.
- 3 mm'den büyük boşluklar, derin delik ve çökmeler uygun harçlar ile tamir edilmeli ve doldurulmalıdır.

Astar Uygulaması :

- Gözenekli veya düzgün olmayan yüzeylerdeki başarılı yapıştırma için Bostik AquaRoll Bitümy bitüm emülsiyon astar olarak uygulanmalıdır.
- Astarı 24 saatten fazla bırakmayın. Dolayısıyla gün içerisinde tamamlayabileceğiniz alan kadar kaplamayı uygulayın.
- Boşluklu tuğla gibi yüzeylerde iki kat astar kaplama gerekebilir; İkinci astar katı birincisi kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereklı hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama :

- Yaklaşık 50 mm kadar arkadaki folyoyu kaldırıp, yalıtım bandı dikkatlice uygulanmalıdır.
- FlashBand uygularken kırışmayı önlemek için arkadaki folyoyu sıkıca tutup, ürün uygulandıkça kaldırmaya devam edilmelidir.
- Yavaşça sadece elle bastırarak yapıştırma yerine yerleştirilmelidir.
- Özellikle örtüşmeli alanlar ve köşelerde, bir silindir yardımıyla bant pürüzsüzleştirilmeli ve hava kabarcıkları çıkartılıp tam yapışma sağlanmalıdır.
- Bantlar bitişik bir şekilde yapıştırılırken, mükemmel bir sızdırmazlık için bantlar minimum 25 mm üst üste birleştirilmelidir.

Önemli Not :

- FlashBand çimentolu karışım ile bir araya getirilise kırılğan bir hal alabilir.
- FlashBand asidik ve bazik sıvılara karşı dirençsizdir dolayısıyla temas edilmemelidir.
- Çözücü maddeler ve yağlar ile temas edebilecek durumlarda FlashBand kullanılmaktan kaçının.
- FlashBand'ı silikon yalıtım malzemeleri, PVC yada vinil üzerinde kullanmayın.

Ambalaj:

100 mm eninde 10 mt 'lik rulo, kutuda 3 rulo (30 mt)

150 mm eninde 10 mt 'lik rulo, kutuda 2 rulo (20 mt)

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr