

FlexBand DL 140

Elastik Dilatasyon Bandı

Ürün Tanımı:

Binalar arasındaki genişleme, dilatasyon ve yapı derzlerinin yalıtımında kullanılan, termoplastik kauçuk ile entegre edilerek daha elastik ve yaşlanmaya karşı daha mukavim hale getirilmiş, Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi su yalıtım sistemleri içerisinde kullanılabilir veya Bostik GroPox epoksi harç ile zemine yapıştırılabilir elastik bir banttır.

Kullanıldığı Yerler:

- Dilatasyon derzlerinde,
- Genleşme derzlerinde.
- Yapı derzlerinde.

Uygulama:

İki kat şeklinde uygulanan su yalıtım malzemesinin ara katına, gerilmeleri karşılaması için yerleştirilir. Bostik GroPox epoksi harç ile derz içerisinde ters (omega) yapılarak zemine yapıştırılır.

Ambalaj:

140 mm eninde, 30 mt boyunda rulo.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr