

Framol

Kalıp Yağı

Ürün Tanımı:

Kullanılan her tür kalıbın beton dökümünden sonra kolay sökülmesini ve düzgün yüzeyli bir beton elde etmekte kullanılan, kullanıma hazır, mineral yağ esaslı kalıp yağıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Beton döküm işlerinde,
- Ahşap, çelik, plywood ve kompozit kalıplarda.

Özellikler:

- Kalıbın kolay sökülmesini sağlar.
- Kullanılan kalıbın ömrünü uzatır.
- Isıya ve buhar kürü uygulamalarına uygundur. Kütleme sıcaklıklarından etkilenmez.
- Beton içerisinde oluşabilecek hava kabarcıklarını minimize eder.
- Bayındırlık Poz no: 04.116/2

Teknik Veriler:

Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	0,85 ± 0,2
pH	6 - 7
Parlama noktası	+ 95°C üzeri

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Sarfiyat:

Kalıbın yeniliğine ve emiciliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Ahşap, plywood ve çelik kalıplarda 1 lt Bostik Framol kalıp yağının rulo ile uygulanması halinde yaklaşık 25 m², 2 ila 4 bar basınca sahip bir makine ile püskürtülmesi halinde yaklaşık 40 m² kalıp yüzeyi yağlanır.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

30 lt'lik plastik bidonda.

Depolama:

- Dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış bidonun ağzı derhal kapatılmalıdır, ağzı açık unutulmuş bidonlar imha edilmelidir.
- Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr