

PSG - MP

Polisülfid Dolgu Emici Olmayan Yüzey Astarı

Ürün Tanımı:

Polisülfid öncesi, emici olmayan yüzeylerde kullanılan, tek komponentli astardır.

Kullanıldığı Yerler:

- Parlak ve emici olmayan yüzeylerde Polisülfid öncesi kullanılır.

Özellikler:

- Tek komponentlidir.
- Şeffaf ve koyu sarı renktedir.
- Su geçirmez ve sızdırmaz.
- Jet yakıtlarına, kimyasallara, yağlara, akaryakıtta, inceltilmiş anorganik asit, limon asidi, ksilol alkol ve değişik tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır.
- +5°C'nin üzerinde çalışmalıdır.

Sarfiyat:

Yaklaşık 0,20 lt / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

500 ml'lik metal kutu.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr