

Quelyd Fliz

Dokumasız Sırtlı Duvar Kaplaması Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Yüksek performanslı, özellikle arka tarafı dokusuz olan duvar kâğıdı ve kaplamaları için yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Arka tarafı dokusuz olan duvar kaplamaları
- Arka tarafı dokusuz viniller
- Arka tarafı dokusuz olan boyanabilir duvar kaplamaları

Özellikler:

- Fırça veya rulo yardımı ile direkt duvara kolayca uygulanır
- Hızlı asma ve yapıştırma imkânı sağlar
- Bekleme süresi gerektirmez
- Duvarda kalıntı bırakmadan duvar kâğıdının sökülmesine olanak sağlar
- Mutfak ve banyo gibi ıslak yüzeylerde kullanılması idealdir.
- Küf oluşumunu engellemek için mantar önleyici ve biyosit katkı maddeleri içerir
- Hazır karışım bir haftadan fazla depolanabilir

Teknik Veriler:

Renk	Şefaf
Tipi	Modifiyeli nişasta bazlı yapıştırıcı
Hazırlama süresi (dak.)	~ 10
Mikroorganizmalara dayanım	Çok iyi (küfe ve mantar oluşumuna dayanıklı formül)
Tam kürlenme (saat)	24 ~ 48
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Hazırlık yapı standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirletici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır.
- Boyalı yüzeyler:** Dökülen boya kazınmalıdır ve yüzey bir zımpara ile düzleştirilmelidir. Yüzeydeki tutunmayı ve yapışmayı artırmak için cilalı yüzeyler, parlak ve yarı parlak boyalar da zımparalanmalıdır. Sonrasında zımpara tozu temizlenmelidir.
- Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları:** Eski duvar kâğıtları ve eskimiş boya duvar kâğıdı sökücü kullanarak temizlenmeli ve sökülmalıdır. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın. Çok gözenekli yüzeyler, seyreltilmiş duvar kâğıdı yapıştırıcısı ile astarlanmalıdır. Vinil duvar kaplamaları yeni ya da eski yüzeylere uygulandığında, duvarlar iyice yıkanmalıdır, sonrasında su çözeltisiyle temizlenmesi önerilir.

Yapıştırıcının hazırlanması:

- Kovaya gereken miktarda temiz suyu konulmalıdır.
- Su bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırılmalıdır. Bir paket içeriği temiz suya dökülmelidir, yaklaşık 30 saniye kadar hızlıca karıştırılmalıdır.
- 10 dakika bekledikten sonra ve tekrar iyice karıştırılarak, yapıştırıcı hazırlanmalıdır.

Duvar Kâğıdı Tipi	Su İle Karışım (lt)	Sarfiyat (m ²)
Arka tarafı dokusuz olan duvar kaplamaları	5	35
Arka tarafı dokusuz olan boyanabilir duvar kaplamaları	4,5	30

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Duvar kâğıdının yapıştırılması:

- Orta sertlikteki rulo ya da bir fırça ile şerit genişliğinden daha büyük bir alana yapıştırıcı bol ve düzgünce uygulanmalıdır
- Yapıştırılacak tüm alana eşit oranda yapıştırıcının uygulandığından emin olunmalıdır.
- Fırça kullanarak süpürgelikler etrafına da yapıştırıcı uygulanmalıdır.

Duvar kâğıdının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanılmalıdır.
- Birinci şerit asıldıktan sonra, dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar duvar kaplaması yavaşça kaydırılmalıdır.
- Sonraki şeridi ucu ucuna veya üst üste getirerek, önceden belirlenen sıraya göre uygulanmalıdır.
- Bir duvar kâğıdı fırçası ya da plastik mala kullanarak, kâğıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırılmalı ve pürüzlü yapıştırıcı kalıntıları varsa onlar da yayarak giderilmelidir.
- Birleşim yerleri talimatlara göre düzleştirilmelidir.
- Tavan ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar bir keski ile kesilmelidir.
- Bıçağın ucu ile yeni sıçramış fazla miktardaki yapıştırıcıyı çıkarılmalı ve temiz nemli bir süngerle hemen temizlenmelidir
- Duvar kaplamalarını boyamadan önce en az 24 saat beklenmelidir.

Notlar:

- Asma talimatlarını dikkatlice okuyun ve üreticinin tavsiyelerini aynen uygulayın.
- Duvar kaplamalarına dış köşelerden asmaya başlamayın.
- Macun aleti ile kullanılmaya uygun değildir.

Uygulama Sonrası Temizlik:

Kullanılan aletler ılık suyla temizlenebilir

Verim:

1 paket = 300 gr ile yaklaşık 35 m²

Ambalaj:

300 gr'lık paketlerde

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Kullanıma hazır yapıştırıcı kapalı kutuda ve donma riski olmayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr