

Quelyd Murale

Dispersiyon Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Kullanıma hazır, dispersiyon tipte, duvar kaplamaları için genel amaçlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Ağ dokulu duvar kaplamalarının yapıştırılmasında
- Arka tarafı kâğıt olan duvar kaplamalarının yapıştırılmasında
- Arka tarafı kumaş kaplı duvar kaplamalarının yapıştırılmasında
- Boyanabilir duvar kâğıtlarının yapıştırılmasında
- Suni deri ya da kadife, duvar kaplamalarının yapıştırılmasında
- PVC duvar kaplamalarında
- Arka tarafı dokulu kâğıt ya da mineral olan PVC duvar kaplamalarında
- İnce genişliyebillen polistiren rulolar (2 – 5 mm kalınlığında)

ÖNEMLİ: Bazı duvar kaplamalarının arka tarafı asılmadan önce dikkatlice nemlendirilmelidir. Gerekli ıslatma zamanı gözlemlenmelidir. Üretici önerileri takip edilmelidir.

Özellikler:

- Kullanıma hazırdır
- İlk yapışması hızlıdır
- Boya rulosu yardımı ile etrafa sıçratmadan kolay ve hızlıca uygulanır
- Kusursuz desen ayarı için kolay kaydırma ve şerit ayarlama imkânı sağlar
- Duvar kaplama yerine çabuk yapıştırılır
- Küf oluşumunu engellemek için mantar önleyici katkı maddeleri içerir
- Çevre dostu bir malzemedir.

Teknik Veriler:

Renk	Beyaz
Tipi	Su bazlı vinil polimerleri
Özgül Ağırlık (kg / lt)	Yaklaşık 1,0
pH Değeri	Yaklaşık 7,5 – 8,5
Bekleme Zamanı (dak.)	~ 5
Çalışma Zamanı (dak.)	20 ~ 30
Tam Kurlenme (saat)	24 ~ 48
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Alçı bazlı yüzeylerde, alçı duvar panolarında, boyalı duvarlarda, sunta ve ahşap yüzeylerde kullanılır. Hazırlık yapı standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır. Alçı bazlı yüzeylerde nem oranı % 5 ten az, ahşap ve türevleri için ise % 10 ~ 14 arası olmalıdır.
- **Emici Yüzeyler:** Tüm çatlaklar ve delikler doldurulmalıdır. Dökülen yüzeyler uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Alçı duvar panolarında, sunta ve kontrplaklarda kesinlikle astar kullanılmalıdır.
- **Boyalı yüzeyler:** Dökülen boya kazınmalıdır ve yüzey bir zımpara ile düzleştirilmelidir. Yüzeydeki tutunmayı ve yapışmayı artırmak için cilalı yüzeyler, parlak ve yarı parlak boyalar da zımparalanmalıdır. Sonrasında zımpara tozu temizlenmelidir. Duvar kaplama montajından önce bir kat astar uygulanmalıdır. Kuruması için en az 24 saat beklenmelidir.
- **Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları:** Eski duvar kâğıtları ve eskimiş boya duvar kâğıdı sökücü kullanarak temizlenmeli ve sökülmelidir. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Duvara macun uygulanması:

- Uygulamadan önce ambalaj iyice karıştırılmalıdır.
- Yapıştırıcı kullanıma hazırdır, seyreltilmemelidir.
- Ürün orta sertlikteki rulo ile, şerit genişliğinden daha büyük bir alana düzgünce uygulanmalıdır

Duvar kaplamasının asılması:

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanılmalıdır.
- Birinci şerit asıldıktan sonra, dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar duvar kaplaması yavaşça kaydırılmalıdır.
- Sonraki şeridi ucu ucuna veya üst üste getirerek, önceden belirlenen sıraya göre uygulanmalıdır.
- Bir duvar kağıdı fırçası ya da plastik mala kullanarak, kağıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırılmalı ve pürüzlü yapıştırıcı kalıntıları varsa onlar da yayarak giderilmelidir.
- Birleşim yerleri talimatlara göre düzleştirilmelidir.
- Tavan ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar bir keski ile kesilmelidir.
- Bıçağın ucu ile yeni sıçramış fazla miktardaki yapıştırıcıyı çıkarılmalı ve temiz nemli bir süngerle hemen temizlenmelidir

Notlar:

- Asma talimatlarını dikkatlice okuyun ve üreticinin tavsiyelerini aynen uygulayın.
- Duvar kaplamalarına dış köşelerden asmaya başlamayın.
- Macun aleti ile kullanılmaya uygun değildir.

Uygulama Sonrası Temizlik:

Kullanılan aletler, eller ve döküntüler soğuk su ile kolayca temizlenebilir.

Sarfiyat:

Yaklaşık 150 – 250 g/m²

Ambalaj:

5 kg plastik kovalarda

Depolama:

- Açılmamış kovalar +10°C ile +25°C arasındaki sıcaklıkta korunmalıdır.
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Kullanıma hazır yapıştırıcı kapalı kutuda ve donma riski olmayan ortamda bir haftadan fazla saklanabilir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 18 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr