

# Quelyd Special Vinyl

## Yüksek Performanslı Duvar Kâğıdı Yapıştırıcısı

### Ürün Tanımı:

Özellikle vinil ve tekstil duvar kaplamaları için tavsiye edilen yüksek performanslı nişasta bazlı bir yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Her çeşit vinil duvar kaplamaları
- Genişletilmiş duvar kaplamaları
- Yıkabilir duvar kaplamaları
- Floke edilmiş ya da kadife duvar kaplamaları

### Özellikler:

- Islak hacimlerde kullanıma uygun (WC, banyo, mutfak vb),
- 15 dakikada kabartı oluşturmadan hazır olur
- Mükemmel şerit hizalama ve desen eşleştirme için Easy Slide (Kolay Kaydırma) özelliği vardır
- İz bırakmadan kurur
- Mükemmel nem dayanıklılığına sahiptir: mutfak ve banyodaki duvar kaplamaları için uygundur
- Küf gelişimini engellemek için mantar önleyici ve biyosit katkı maddeleri içerir
- Hazır karışım bir haftadan fazla depolanabilir

### Teknik Veriler:

Renk	Saydam
Tipi	İnce topraklar içeren modifiyeli nişasta bazlı yapıştırıcı
Hazırlama süresi	Yaklaşık 15 dak.
Mikroorganizmalara dayanım	Çok iyi (küfe ve mantar oluşumuna dayanıklı formül)
Tam kürlenme	24- 48 saat arası
Verim (ambalaj başına)	5 – 6 rulo
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +25°C arası.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

- Duvarlar sağlam, düz, pürüzsüz, sürekli kuru ve tozdan, yağdan veya diğer kirletici maddelerden arındırılmış ve normal gözenek yapısına sahip olmalıdır.
- Boyalı yüzeyler:** Pul pul dökülen boya kazıyın ve yüzeyi bir zımpara ile düzleştirin. Yüzeye boşluk kazandırmak açısından cilalı yüzeyler kadar parlak ve yarı parlak boyalar da zımparalanmalıdır. Zımpara tozunu temizleyin. İyice durulayın.
- Eski duvar kâğıtları ve duvar kaplamaları:** Eski duvar kâğıtlarını veya renkli badanayı Duvar Kâğıdı Sökücü kullanarak çıkarın. Yüzeyi iyice temizlemek için bol suyla durulayın. Daha iyi bir temizlik için duvarları çamaşır suyu ve su çözeltisiyle temizleyin. Çok gözenekli yüzeyler, seyreltilmiş duvar kâğıdı macunu ile astarlanmalıdır.

### Yapıştırıcının hazırlanması:

- Duvar kâğıdının türüne bağlı olarak kovaya gereken miktarda temiz suyu koyun.
- Suyu bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırın. Bir paketin içindekileri suya dökün, yaklaşık 30 saniye kadar hızlıca karıştırın. 15 dakika bekletin ve tekrar iyice karıştırın. Yapıştırıcı hazırdır.

Duvar kâğıdı tipi	Soğuk sulu karışım (lt)	Rulo adedi	Sarfiyat (m <sup>2</sup> )
Astar	5,0		45 - 55
Hafif tür duvar kaplaması	4,0 – 4,5	5	25 - 30

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerektiğinde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

### **Duvar kâğıdının yapıştırılması:**

- Duvarın yüksekliğini dikkatlice ölçün ve son kesim payı için yukarıdan ve aşağıdan 5'er cm pay bırakın. Merkezden başlayarak uçlara doğru yapıştırıcıyı duvar kâğıdının arka tarafına düzenli hareketlerle bol miktarda uygulayın. Kenarlara bolca uygulayın. Yapışkanlı kısım yapışkanlı kısma gelecek şekilde şeridi katlayın, özetle her iki ucu ortaya getirin. Kenarların, yapışkanın erkenden kurummasını önleyecek şekilde muhafaza edildiğinden emin olun.
- Kıvrılan duvar kaplamalarını düzleştirmek için yukarı doğru kaldırın.
- Duvar kâğıdının kalınlığına ve üreticinin talimatlarına bağlı olarak 5 ila 10 dakikalık bir bekleme süresi tanıyın. Asma işlemi boyunca her zaman aynı süreyi verin.

### **Duvar kâğıdının asılması:**

- İlk şeridin düzgün bir şekilde asıldığından emin olmak için bir çekül ipi kullanın. Birinci şeridi asın. Dış kenar başlangıç çizgisiyle aynı hizada olana kadar kâğıdı nazıkçe kaydırın. Sonraki şeritlerin kenarlarını da uc uca gelecek şekilde ya da üreticinin talimatlarına göre ve önceden tanımlanan şekilde asın.
- Bir duvar kâğıdı fırçası kullanarak, kâğıdı yukarıdan aşağıya doğru ve merkezden kenarlara doğru hava kabarcıklarının dışarı çıkmasına izin vererek dikkatlice bastırın ve pürüzlü macun kalıntıları varsa onları da yayarak giderin.
- Birleşim yerlerini üreticinin talimatlarına göre düzleştirin. Tavana ve süpürgeliklere yakın yerlerdeki fazlalıklar geniş bir bıçakla hizalanıp bir keski ile kesilmelidir.
- Kazara sıçrayan kısımları temiz nemli bir süngerle hemen temizleyin.

### **Uygulama Sonrası Temizlik:**

Kullanılan aletler ılık suyla temizlenebilir

### **Sarfiyat:**

5 – 6 rulo için 1 paket

### **Ambalaj:**

300 gr'lık paketlerde

### **Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.

### **Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr