

Simson Prep P

Astar

Ürün Tanımı:

Simson Primer P, SMP (Silyl Modified Polymer) esaslı birçok Simson ürününün gözenekli yüzeylere tutunmasını arttırmak için kullanılan bir astardır.

Kullanıldığı Yerler:

Ahşap ve beton yüzeylerin hazırlığında kullanılır.

Sarfiyat:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1 lt. ile 8 – 10 m² yer astarlanabilir.

Ambalaj:

500 ml teneke kutu / kolide 6 adet.

Depolama:

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir yerde, +5°C ile +30°C arasında bir sıcaklıkta depolanmalıdır.
- Bu koşullarda depolandığında raf ömrü 9 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr